

Angewandte Informatik 2 - Tutorium 3

Besprechung: Übungsblatt 3

Götz Bürkle
(goetz@buerkle.org)

Institut für Angewandte Informatik und
Formale Beschreibungsverfahren - AIFB
Universität Karlsruhe (TH)

KW 23/24

Übersicht

Organisatorischer Hinweis

XML-Hilfsmittel

Heimarbbeitsblatt 3

Aufgabe 1 - DTD

Aufgabe 2 - XML-Schema

Aufgabe 3 - XML-Schema

Zusammenfassung

Erinnerung: Download der Folien

<http://goetz.buerkle.org/ai2>

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

- ▶ **Altova XMLSpy Home Edition**, sehr leistungsfähiger bis 2006 in einer Home Edition kostenlos erhältlicher Editor. Inzwischen gibt es nur noch eine Trial-Version.

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

- ▶ **Altova XMLSpy Home Edition**, sehr leistungsfähiger bis 2006 in einer Home Edition kostenlos erhältlicher Editor. Inzwischen gibt es nur noch eine Trial-Version. Wer wirklich Interesse hat kann mich fragen, ich hab für die Home Edition 2006 einen Lizenzschlüssel.

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

- ▶ **Altova XMLSpy Home Edition**, sehr leistungsfähiger bis 2006 in einer Home Edition kostenlos erhältlicher Editor. Inzwischen gibt es nur noch eine Trial-Version. Wer wirklich Interesse hat kann mich fragen, ich hab für die Home Edition 2006 einen Lizenzschlüssel.
- ▶ **WMHelp XMLPad 3**, gute kostenlose Alternative, siehe <http://www.wmhelp.com/xmlpad3.htm>

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

- ▶ **Altova XMLSpy Home Edition**, sehr leistungsfähiger bis 2006 in einer Home Edition kostenlos erhältlicher Editor. Inzwischen gibt es nur noch eine Trial-Version. Wer wirklich Interesse hat kann mich fragen, ich hab für die Home Edition 2006 einen Lizenzschlüssel.
- ▶ **WMHelp XMLPad 3**, gute kostenlose Alternative, siehe <http://www.wmhelp.com/xmlpad3.htm>
- ▶ **XMLmind XML Editor**, ein weiterer brauchbarer Editor, siehe <http://www.xmlmind.com/xmleditor/>.

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

XML-Editoren:

- ▶ **Altova XMLSpy Home Edition**, sehr leistungsfähiger bis 2006 in einer Home Edition kostenlos erhältlicher Editor. Inzwischen gibt es nur noch eine Trial-Version. Wer wirklich Interesse hat kann mich fragen, ich hab für die Home Edition 2006 einen Lizenzschlüssel.
- ▶ **WMHelp XMLPad 3**, gute kostenlose Alternative, siehe <http://www.wmhelp.com/xmlpad3.htm>
- ▶ XMLmind XML Editor, ein weiterer brauchbarer Editor, siehe <http://www.xmlmind.com/xmleditor/>.
- ▶ Grundsätzlich kann man **jeden beliebigen Texteditor** zur Bearbeitung von XML-Dokumenten benutzen.

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

Online-Validatoren:

- ▶ XML-Validator: `http://www.validome.org/xml/`
- ▶ DTD-/Schema-Validator:
`http://www.validome.org/grammar/`

Hilfsmittel für die Arbeit mit XML

Online-Validatoren:

- ▶ XML-Validator: `http://www.validome.org/xml/`
- ▶ DTD-/Schema-Validator:
`http://www.validome.org/grammar/`

XSLT-fähige Browser:

- ▶ Opera 9, `http://www.opera.com/`
- ▶ Firefox, `http://www.mozilla-europe.org/de/products/firefox/`
- ▶ Internet Explorer 6/7

Übersicht

Organisatorischer Hinweis

XML-Hilfsmittel

Heimarbeitsblatt 3

Aufgabe 1 - DTD

Aufgabe 2 - XML-Schema

Aufgabe 3 - XML-Schema

Zusammenfassung

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

- ▶ Welches ist das **Wurzel-Element**?

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

- ▶ Welches ist das **Wurzel-Element**?
- ▶ Welche Elemente sind wie ineinander **verschachtelt**?

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

- ▶ Welches ist das **Wurzel-Element**?
- ▶ Welche Elemente sind wie ineinander **verschachtelt**?
- ▶ Welche Elemente dürfen **wie oft** vorkommen?

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

- ▶ Welches ist das **Wurzel-Element**?
- ▶ Welche Elemente sind wie ineinander **verschachtelt**?
- ▶ Welche Elemente dürfen **wie oft** vorkommen?
- ▶ Welche Elemente besitzen **welche Attribute**?

DTD erstellen

Es ist eine DTD zu einem gegebenen XML-Dokument zu erstellen, so daß das gegebene Dokument gültig (valide) bezüglich dieser DTD ist.

Was muß man dabei beachten?

- ▶ Welches ist das **Wurzel-Element**?
- ▶ Welche Elemente sind wie ineinander **verschachtelt**?
- ▶ Welche Elemente dürfen **wie oft** vorkommen?
- ▶ Welche Elemente besitzen **welche Attribute**?
- ▶ Welche Attribute **müssen** gesetzt sein, welche **können** gesetzt sein?

book.xml

book.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE book SYSTEM "book.dtd">
<book isbn="0836217462">
  <title>Being a Dog Is a Full-Time Job</title>
  <author>Charles M. Schulz</author>
  <character>
    <name>Snoopy</name>
    <friend-of>Peppermint Patty</friend-of>
    <since>1950-10-04</since>
    <qualification>extrov...</qualification>
  </character>
  <character>
    <name>Peppermint Patty</name>
    <since>1966-08-22</since>
    <qualification>bold, ...</qualification>
  </character>
</book>
```

DTD

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`
- ▶ **Schachtelung:**

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`
- ▶ **Schachtelung:**
`book` enthält `title`, `author` und `character`

DTD

▶ **Wurzel-Element:** `book`

▶ **Schachtelung:**

`book` enthält `title`, `author` und `character`
`character` enthält `name`, `friend-of`, `since`
und `qualification`

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`
- ▶ **Schachtelung:**
 `book` enthält `title`, `author` und `character`
 `character` enthält `name`, `friend-of`, `since`
 und `qualification`
- ▶ **Anzahl:** genau ein `title` und genau ein `author`,
 mehrere `character`

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`
- ▶ **Schachtelung:**
`book` enthält `title`, `author` und `character`
`character` enthält `name`, `friend-of`, `since`
und `qualification`
- ▶ **Anzahl:** genau ein `title` und genau ein `author`,
mehrere `character`
- ▶ **Attribute:** `book` besitzt das Attribut `isbn`

DTD

- ▶ **Wurzel-Element:** `book`
- ▶ **Schachtelung:**
`book` enthält `title`, `author` und `character`
`character` enthält `name`, `friend-of`, `since`
und `qualification`
- ▶ **Anzahl:** genau ein `title` und genau ein `author`,
mehrere `character`
- ▶ **Attribute:** `book` besitzt das Attribut `isbn`
- ▶ Das Attribut `isbn` **muß gesetzt sein**, jedes Buch hat schließlich eine ISBN.

book.dtd

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>  
<!ATTLIST book
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>  
<!ATTLIST book  
  isbn CDATA #REQUIRED  
>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>  
<!ATTLIST book  
  isbn CDATA #REQUIRED  
>  
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT friend-of (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT friend-of (#PCDATA)>
  <!ELEMENT since (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT friend-of (#PCDATA)>
  <!ELEMENT since (#PCDATA)>
  <!ELEMENT qualification (#PCDATA)>
```

book.dtd

```
<!ELEMENT book (title, author, character*)>
<!ATTLIST book
  isbn CDATA #REQUIRED
>
<!ELEMENT title (#PCDATA)>
<!ELEMENT author (#PCDATA)>
<!ELEMENT character
  (name, friend-of*, since, qualification)>
  <!ELEMENT name (#PCDATA)>
  <!ELEMENT friend-of (#PCDATA)>
  <!ELEMENT since (#PCDATA)>
  <!ELEMENT qualification (#PCDATA)>
```

CDATA („character data“) - Inhalt wird als Text behandelt
PCDATA („parsed character data“) - kann Markup enthalten

Übersicht

Organisatorischer Hinweis

XML-Hilfsmittel

Heimarbeitsblatt 3

Aufgabe 1 - DTD

Aufgabe 2 - XML-Schema

Aufgabe 3 - XML-Schema

Zusammenfassung

DTD → XML-Schema

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

Was hat es mit einem XML-Schema auf sich?

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

Was hat es mit einem XML-Schema auf sich?

- ▶ XML-Schemas sind „mächtiger“ als DTDs

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

Was hat es mit einem XML-Schema auf sich?

- ▶ XML-Schemas sind „mächtiger“ als DTDs
- ▶ Abbildung DTD → XML-Schema möglich,

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

Was hat es mit einem XML-Schema auf sich?

- ▶ XML-Schemas sind „mächtiger“ als DTDs
- ▶ Abbildung DTD → XML-Schema möglich, jedoch XML-Schema → DTD nicht immer!

DTD → XML-Schema

Aus einer gegebenen DTD VorlesungsVerz ein („äquivalentes“) XML-Schema erstellen.

Was hat es mit einem XML-Schema auf sich?

- ▶ XML-Schemas sind „mächtiger“ als DTDs
- ▶ Abbildung DTD → XML-Schema möglich, jedoch XML-Schema → DTD nicht immer!
- ▶ XML-Schema ist selbst ein XML Format

DTD - VorlesungsVerz.dtd

DTD - Vorlesungsverz.dtd

```
<!ELEMENT Vorlesungsverz (Vorlesung+, Jahr)>
<!ELEMENT Vorlesung
  (Dozent, Titel, Hoersaal, Uebungsleiter?)>
<!ATTLIST Vorlesung
  Kennung ID #REQUIRED
>
<!ELEMENT Dozent (#PCDATA)>
<!ELEMENT Titel (#PCDATA)>
<!ELEMENT Hoersaal (#PCDATA)>
<!ELEMENT Uebungsleiter (#PCDATA)>
<!ELEMENT Jahr (#PCDATA)>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema  
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="VorlesungsVerz"
    type="VorlesungsVerzType"/>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="VorlesungsVerz"
    type="VorlesungsVerzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsVerzType">
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="VorlesungsVerz"
    type="VorlesungsVerzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsVerzType">
    <xs:sequence>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Vorlesungsverz"
    type="VorlesungsverzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsverzType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Vorlesung"
        type="VorlesungType" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Vorlesungsverz"
    type="VorlesungsverzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsverzType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Vorlesung"
        type="VorlesungType" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Jahr" type="xs:integer"/>
    
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Vorlesungsverz"
    type="VorlesungsverzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsverzType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Vorlesung"
        type="VorlesungType" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Jahr" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Vorlesungsverz"
    type="VorlesungsverzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsverzType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Vorlesung"
        type="VorlesungType" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Jahr" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  <xs:element name="Vorlesungsverz"
    type="VorlesungsverzType"/>
  <xs:complexType name="VorlesungsverzType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Vorlesung"
        type="VorlesungType" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="Jahr" type="xs:integer"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
  [...]
</xs:schema>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema [...]
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema [...]  
  <xs:complexType name="VorlesungType">
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xs:schema [...]  
  <xs:complexType name="VorlesungType">  
    <xs:sequence>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - VorlesungsVerz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Uebungsleiter"
        type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Uebungsleiter"
        type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Uebungsleiter"
        type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  <xs:attribute name="Kennung"
    type="xs:ID" use="required"/>

```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Uebungsleiter"
        type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Kennung"
      type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>
```

XML-Schema - Vorlesungsverz.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema [...]
  <xs:complexType name="VorlesungType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Dozent" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Titel" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Hoersaal" type="xs:string"/>
      <xs:element name="Uebungsleiter"
        type="xs:string" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="Kennung"
      type="xs:ID" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

Übersicht

Organisatorischer Hinweis

XML-Hilfsmittel

Heimarbeitsblatt 3

Aufgabe 1 - DTD

Aufgabe 2 - XML-Schema

Aufgabe 3 - XML-Schema

Zusammenfassung

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben
- ▶ genau 32 `teams` in loser Reihenfolge, jedes `team` muß ein Zeichenkettenattribut `nation` besitzen

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben
- ▶ genau `32 teams` in loser Reihenfolge, jedes `team` muß ein Zeichenkettenattribut `nation` besitzen
- ▶ `pro team` genau ein `trainer`, genau eine `mannschaft` und optional ein Element `sonstige`

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben
- ▶ genau 32 `teams` in loser Reihenfolge, jedes `team` muß ein Zeichenkettenattribut `nation` besitzen
- ▶ pro `team` genau ein `trainer`, genau eine `mannschaft` und optional ein Element `sonstige`
- ▶ `trainer` besteht aus einer simplen Zeichenkette

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben
- ▶ genau 32 `teams` in loser Reihenfolge, jedes `team` muß ein Zeichenkettenattribut `nation` besitzen
- ▶ pro `team` genau ein `trainer`, genau eine `mannschaft` und optional ein Element `sonstige`
- ▶ `trainer` besteht aus einer simplen Zeichenkette
- ▶ `mannschaft` besteht aus minimal 11 und maximal 22 Spielern

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

Folgende Regeln sollen gelten:

- ▶ `jahr` der Veranstaltung ist als Ganzzahl im Tag `wm-teilnehmer` vorgeschrieben
- ▶ genau 32 `teams` in loser Reihenfolge, jedes `team` muß ein Zeichenkettenattribut `nation` besitzen
- ▶ pro `team` genau ein `trainer`, genau eine `mannschaft` und optional ein Element `sonstige`
- ▶ `trainer` besteht aus einer simplen Zeichenkette
- ▶ `mannschaft` besteht aus minimal 11 und maximal 22 Spielern
- ▶ `spieler` besitzt Attribut `position`

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

→ Regeln:

- ▶ `position` darf nur folgende Werte annehmen:
Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

→ Regeln:

- ▶ `position` darf nur folgende Werte annehmen:
Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor
- ▶ `spieler` besteht aus einer einfachen Zeichenkette

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

→ Regeln:

- ▶ `position` darf nur folgende Werte annehmen:
Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor
- ▶ `spieler` besteht aus einer einfachen Zeichenkette
- ▶ Unter `sonstige` sind Funktionäre und Betreuer in loser Reihenfolge ohne Beschränkungen der Anzahl aufgelistet.

XML-Schema für Fußball-WM-Teilnehmer

→ Regeln:

- ▶ `position` darf nur folgende Werte annehmen:
Angriff, Mittelfeld, Abwehr, Tor
- ▶ `spieler` besteht aus einer einfachen Zeichenkette
- ▶ Unter `sonstige` sind Funktionäre und Betreuer in loser Reihenfolge ohne Beschränkungen der Anzahl aufgelistet.
- ▶ Betreuer und Funktionäre sind Zeichenketten als Freitext.

Beispielausschnitt - wm-teilnehmer.xml

Beispielausschnitt - wm-teilnehmer.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wm-teilnehmer jahr="2006"
  xmlns:xsi=
    "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <team nation="Deutschland">
    <trainer>Der wo gwinne wellet</trainer>
    <mannschaft>
      <spieler position="Angriff">
        K. Lohse</spieler>
      <spieler position="Tor">
        J. Fielmann</spieler>
      [...]
    </mannschaft>
    [...]
  </team>
  [...]
</wm-teilnehmer>
```

Beispielausschnitt - wm-teilnehmer.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wm-teilnehmer jahr="2006" [...]
  <team nation="Deutschland">
    [...]
    <sonstige>
      <betreuer>Mueller-Wallfahrt</betreuer>
      <funktionaer>Mayer-Vordenker</funktionaer>
    </sonstige>
  </team>
  [...]
</wm-teilnehmer>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema  
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">  
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"  
    type="wm-teilnehmerType"/>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="team" type="teamType"
        minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="team" type="teamType"
        minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="team" type="teamType"
        minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="jahr"
      type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="team" type="teamType"
        minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="jahr"
      type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
  </xsd:complexType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:element name="wm-teilnehmer"
    type="wm-teilnehmerType"/>
  <xsd:complexType name="wm-teilnehmerType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="team" type="teamType"
        minOccurs="32" maxOccurs="32"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="jahr"
      type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
  </xsd:complexType>
  [...]
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="teamType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="teamType">  
    <xsd:sequence>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
      <xsd:element name="sonstige"
        type="sonstigeType" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
      <xsd:element name="sonstige"
        type="sonstigeType" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
      <xsd:element name="sonstige"
        type="sonstigeType" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="nation" type="xsd:string"
      use="required"/>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
      <xsd:element name="sonstige"
        type="sonstigeType" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="nation" type="xsd:string"
      use="required"/>
  </xsd:complexType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="teamType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="trainer"
        type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="mannschaft"
        type="mannschaftType"/>
      <xsd:element name="sonstige"
        type="sonstigeType" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="nation" type="xsd:string"
      use="required"/>
  </xsd:complexType>
  [...]
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="mannschaftType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="mannschaftType">  
    <xsd:sequence>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="mannschaftType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="spieler" type="spielerType"
        minOccurs="11" maxOccurs="22"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="mannschaftType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="spieler" type="spielerType"
        minOccurs="11" maxOccurs="22"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="mannschaftType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="spieler" type="spielerType"
        minOccurs="11" maxOccurs="22"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="mannschaftType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="spieler" type="spielerType"
        minOccurs="11" maxOccurs="22"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  [...]
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="sonstigeType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="sonstigeType">  
    <xsd:sequence>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="sonstigeType">  
    <xsd:sequence>  
      <xsd:element name="betreuer" type="xsd:string"  
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="sonstigeType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="betreuer" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="funktionaer"
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="sonstigeType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="betreuer" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="funktionaer"
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="sonstigeType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="betreuer" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="funktionaer"
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="sonstigeType">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="betreuer" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="funktionaer"
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  [...]
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="spielerType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="spielerType">  
    <xsd:simpleContent>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:complexType name="spielerType">  
    <xsd:simpleContent>  
      <xsd:extension base="xsd:string">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="spielerType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="position"
          type="positionType" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="spielerType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="position"
          type="positionType" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="spielerType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="position"
          type="positionType" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="spielerType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="position"
          type="positionType" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:complexType name="spielerType">
    <xsd:simpleContent>
      <xsd:extension base="xsd:string">
        <xsd:attribute name="position"
          type="positionType" use="required"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
  </xsd:complexType>
  [...]
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:simpleType name="positionType">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<xsd:schema [...]  
  <xsd:simpleType name="positionType">  
    <xsd:restriction base="xsd:string">
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
      <xsd:enumeration value="Abwehr"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
      <xsd:enumeration value="Abwehr"/>
      <xsd:enumeration value="Tor"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
      <xsd:enumeration value="Abwehr"/>
      <xsd:enumeration value="Tor"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
      <xsd:enumeration value="Abwehr"/>
      <xsd:enumeration value="Tor"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

XML-Schema - wm-teilnehmer.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema [...]
  <xsd:simpleType name="positionType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="Angriff"/>
      <xsd:enumeration value="Mittelfeld"/>
      <xsd:enumeration value="Abwehr"/>
      <xsd:enumeration value="Tor"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Zusammenfassung

Zusammenfassung

- ▶ **DTD**: DTD lesen, verstehen und erstellen können

Zusammenfassung

- ▶ **DTD**: DTD lesen, verstehen und erstellen können
Mit den Begriffen
 DTD-Elementdeklaration und
 DTD-Attributdeklaration
etwas anfangen können.

Zusammenfassung

- ▶ **DTD**: DTD lesen, verstehen und erstellen können
Mit den Begriffen
 DTD-Elementdeklaration und
 DTD-Attributdeklaration
etwas anfangen können.
- ▶ **XML-Schema**: Transformation DTD → XML-Schema,
XML-Schema lesen, verstehen und erstellen können

Zusammenfassung

- ▶ **DTD**: DTD lesen, verstehen und erstellen können
Mit den Begriffen
 DTD-Elementdeklaration und
 DTD-Attributdeklaration
etwas anfangen können.
- ▶ **XML-Schema**: Transformation DTD → XML-Schema,
XML-Schema lesen, verstehen und erstellen können
- ▶ **XML**: XML-Dokument passend zu einer DTD oder einem
Schema erstellen können